

133L/min 循环水冷机（制冷量 14.5KW）

MSK-SDA-1005F



MSK-SDA-1005F 是一款大型的循环水冷机，设计用于移动式小干房
MSK-ADR-1500EP40

技术参数

电源	AC380V，三相
输入功率	最大 5.2KW 最大电流 10A
制冷能力	14.5 KW 或 12,470 Kcal/h 或 49.5 K BTU
压缩机	<ul style="list-style-type: none">• 回转式压缩机• 输入功率: 3.75 KW
循环泵	<ul style="list-style-type: none">• 水压: 20 米• 水流速: 8 m³ / hr; 133 L/min (35GPM)
制冷剂	R22
温度控制	5~30℃
控温精度	±1℃
热交换器	铝箔片 + 铜管 + 外部排气风扇
噪音水平	<50db

水箱	<ul style="list-style-type: none">• 材质：不锈钢，容积 50L• 循环水冷机不可连接超过本身水箱容积的系统• 可用冷却液代替水，延长水冷机使用寿命• 禁止用去离子水作为冷却剂，去离子水可能对铜管点腐蚀，造成泄露
外形尺寸	1,300 mm (L) x 600 mm (W) x 1,250 mm (H)
净重	220kg
质保	一年质保期，终身维护
应用注意	必须使用防锈冷却剂，防止生锈与腐蚀。禁止使用自来水 请将冷水机出水口连接到设备进水口，冷水机进水口连接到设备出水口。 否则，可能导致设备上的水流传感器因水流方向错误而无法正常工作